

 **BOSCH**
Buderus



СДЕЛАНО В РОССИИ

LaggarTT

Настенный газовый котел ГАЗ 6000 RN **5 ЛЕТ ГАРАНТИИ***



Теплообменник из электролитической меди

Электролитическая медь –
увеличенный срок службы
Эталон энергоэффективности



Пластинчатый теплообменник

Больше горячей воды –
меньше нагрузки
Максимальная
производительность ГВС



Вентилятор с модуляцией

Умная модуляция:
до 30% мощности
Максимальная
эффективность в любом
режиме



Горелка из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь.
Для разных типов газа
Долговечность
без компромиссов

Сенсорный дисплей / блок автоматики

Интеллект, который
следит за погодой

Погодозависимый режим
и полный мониторинг



Газовый клапан

Стабильное пламя даже при низком давлении
Широкий диапазон модуляции

Срок службы 15 лет



Газовый настенный котел ГАЗ 6000

Настенный газовый конвекционный котёл с закрытой камерой сгорания в двухконтурном и одноконтурном исполнении



Преимущества:

- Предназначен для отопления и горячего водоснабжения квартир и частных домов площадью до 240 м².
- Доступен в исполнении мощностью 12, 18, 24 кВт.
- 100% совместимость для замены котлов GAZ 6000 W и U072.
- Гарантия 5 лет*.
- Высокий КПД до 93%.
- Компактные размеры (700×400×299 мм), удобны для поквартирного отопления и отопления коттеджей.
- Возможно подключение комнатного термостата On/Off, либо регулятора с управлением по протоколу OpenTherm.
- Удаленное управление через Интернет с контроллерами ZONT, MyHeat, ectoControl, Котел.Ок, Невотон.
- Работа в погодозависимом режиме.
- Модулируемая горелка из нержавеющей стали.
- Гидравлическая группа из композитного полимера.
- Комфортное поддержание температуры горячей воды.
- Защитные системы – контроль пламени, защита от перегрева, замерзания, перепадов давления теплоносителя.
- Неприхотливость к перепадам напряжения и давления газа.
- Модулируемый вентилятор.
- Широкий диапазон модуляции мощности (30-100%).
- Низкий уровень шума.
- Адаптирован к условиям эксплуатации в ЕАС.
- Срок службы 15 лет.

Характеристики	Ед. изм.	ГАЗ 6000 RH				
		12 C	18 C	18 H	24 C	24 H
Тепловая мощность						
Горячая вода						
Номинальная тепловая мощность	кВт	5,4–18	5,4–18	–	7,2–24	–
Тепловая мощность						
Отопление						
Номинальная тепловая мощность	кВт	5,4–12	5,4–18	5,4–18	7,2–24	7,2–24
Расход природного газа при максимальной мощности	м³/час	1,4/2,1	2,1	2,1	2,8	2,8
Отопление						
Максимальное допустимое давление	бар	3	3	3	3	3
Приготовление горячей воды						
Температура	°C	35–60	35–60	–	35–60	–
Удельный расход по EN при ΔT 30 °C	л/мин	8,6	8,6	–	11,4	–
Минимальное давление воды	бар	0,3	0,3	–	0,3	–
Максимальное давление воды	бар	10	10	–	10	–
Электрическое подключение						
Напряжение	В	230	230	230	230	230
Потребляемая мощность	Вт	<140	<140	<140	<150	<150
Размеры и вес						
ВхШхГ	мм	700x400x299	700x400x299	700x400x299	700x400x299	700x400x299
Вес (без упаковки)	кг	29	29	28	31	30

Газовый настенный котел ГАЗ 6000 разработан профессиональной командой LaggartTТ на основании богатого опыта по производству и эксплуатации предшествующего продукта Bosch GAZ 6000 W, с учетом обратной связи, полученной от установщиков, сервисных специалистов, продавцов и конечных потребителей. Котел ГАЗ 6000 производится по тем же технологическим процессам и на том же заводе, что и котел Bosch GAZ 6000 W/Buderus U072.

*В разработке. **При работе на сжиженном газе.

ООО «Термотехника Энгельс»

laggartt.ru

E-mail: info@laggartt.ru

Тел.: 8 (800) 200-02-03

